



ОБЩИНА МЕЗДРА

Мездра 3100, ул."Христо Ботев" 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23
 e-mail:mezdra@mail.bg, http://www.mezdra.bg



ДО

.....



Относно: Поставени въпроси по процедура за обществена поръчка с предмет „Доизграждане на Многофункционална спортна зала гр. Мездра“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с поставени въпроси по документацията за обществената поръчка, Ви даваме следният отговор, като отговора на въпросите са по реда на постъпването им:

Въпроси и уточнения:	Отговор:
<p>1. Съгласно методиката за оценяване за подпоказател ПЗ 4 е записан следния текст: „Предложени допълнително мерки за опазване на околната среда (извън задължително изискуемите, които изпълнителят следва да спазва)“. Моля да поясните какво се включва в „задължително изискуемите, които изпълнителят следва да спазва“ за да бъде удовлетворен този критерий.</p>	Под задължително изискуемите мерки за опазване на околната среда са мерките, които следва да бъдат предприети по време на строителството, за да се смекчи/ограничи вредното въздействие върху атмосферния въздух, повърхностните води, почвите, шума, генериране на отпадъци.
<p>2. Съгласно тръжната документация по част „ОВК“ има заложени системи МИЦУБИШИ. Моля да поясните това изискване задължително ли е или може да се използват системи на други производители като се спазват техническите параметри.</p>	Заложените системи са проектантско решение. При изготвяне на оферти си участниците могат да използват системи на всеки един производител, като се спазват техническите параметри в КСС.
<p>3. В изпратените отговори на въпроси с Ваше писмо №91.00-38/17.04.2014 год. на въпроса по част Конструктивна т.46 е отговорено, че ламарината за кофражка е с дебелина 6-7 mm. И височина на вълната 60-70 mm. Моля да уточните, дали е допусната техническа грешка и дебелината на ламарината да се чете 0,60-0,75 mm. с височина на вълната 60-70 mm.</p>	Допусната е техническа грешка. <u>Да се чете: дебелина на ламарината 0,60-0,70 mm. С височина на вълната 60-70 mm.</u>
<p>4. Съгласно отговор на въпрос №8 във Ваше писмо №91.00-37/15.04.2014 год. „В част Газификация да се добави ред №32 – Доставка и монтаж комин за газов котел ф400 неръждаема стомана 12 mm. – 1 бр.“ Моля да уточните: Какъв тип трябва да бъдат тръбите – едностенни (без изолация) или двустенни с топлинна изолация между двете тръби? Газовия бойлер, към комина на котела ли ще се включва или трябва да се предвиди отделен комин за него?</p>	Тръбите за комина за газовия котел са двустенни с топлинна изолация между двете тръби. Газовия бойлер е с отделен комин изведен през външна стена от неръждаема стомана ф110 едностенен, без изолация.

С уважение,

ИВАН АСПАРУХОВ
 Кмет на Община Мездра

